



ULTRACUT 255 HW

Wysokoobciążeniowy koncentrat chłodziwa emulsyjnego o przedłużonej trwałości do obróbki skrawaniem odpowiedni do twardej wody.

OPIS

ROCOL Ultracut 255 HW jest koncentratem chłodziwa emulsyjnego do ciężkiej obróbki skrawaniem metali. Został opracowany specjalnie pod kątem długotrwałości i przewidywalności okresu użytkowania. Przeznaczony jest dla średnich i ciężkich operacji obróbki metali żelaznych i nieżelaznych. Połączenie jego skuteczności podczas ciężkiej obróbki oraz długotrwałości użytkowania pozwala na zwiększenie wydajności pracy maszyn i obniżenie kosztów produkcji.

Zawiera głównie rafinowane oleje mineralne, dzięki którym daje wysoki stopień ochrony antykorozyjnej i dobre smarowanie podczas obróbki.

ROCOL Ultracut 255 HW nie emulguje niepożądanych olejów i nie pieni się. Jest idealny zarówno w pojedynczych maszynach, jak i w centralnych systemach podawania chłodziwa. Czasami sprawdza się przy niezbyt ciężkiej obróbce plastycznej na zimno.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Przedłuża życie narzędzi
- ◆ Stabilna emulsja nawet przy twardej wodzie
- ◆ Zwiększa szybkość produkcji
- ◆ Niskie pienienie
- ◆ Nie przyjmuje obcych olejów
- ◆ Poprawia gładź wykończeniową
- ◆ Bardzo dobra ochrona antykorozyjna
- ◆ Wyjątkowa odporność na wzrost bakterii i grzybów

SPOSÓB UŻYCIA

Zalecany roztwór: ROCOL Ultracut 255 HW powinien być używany w rozcieńczeniu pomiędzy wartościami 15:1 i 35:1 w zależności od ciężkości obróbki, typu materiału obrabianego i twardości wody. Aby uzyskać pożądane efekty mieszania najlepiej jest używać Rocol Automatic Fluid Mixer (Automatyczny mikser firmy ROCOL).

DANE TECHNICZNE ULTRACUT 255 HW

Wygląd:	przeźroczysty, brązowy koncentrat tworzący mleczną emulsję
Zapach:	łagodny
Ciężar właściwy:	0,95
pH:	9,4 w rozcieńczeniu 25:1
Przechowywanie:	Przechowywać w temp. od 5°C do 30°C. Nie dopuścić do zamrożenia. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego słońca.

Stężenie	10:1	15:1	20:1	25:1	30:1	35:1
Odczyt	9,9	6,5	6,0	4,0	3,7	2,9

BHP

Szczegółowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa dostępne są :

F.H.U WI-TECH ul.Pukowca 5B 44-240 Żory Tel: 696091598 ; www.rocol.com