



ULTRACUT 550

Wysokoobciążeniowy, czysty olej do obróbki skrawaniem.

OPIS

ROCOL Ultracut 550 jest przezroczystym olejem do obróbki skrawaniem. Zawiera specjalny pakiet dodatków smarnych oraz dodatki typu EP. Zapewnia doskonałą jakość obróbki przy najwyższych obciążeniach oraz znacznie wydłuża żywotność narzędzi.

ROCOL Ultracut 550 ma szerokie zastosowanie w obrabiarkach wielofunkcyjnych do obrabiania wszystkich gatunków stali. Doskonale sprawdza się w specjalistycznych operacjach jak szlifowanie rowków i gwintów.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Bezbarwny
- ◆ Prawie bez zapachowy
- ◆ Doskonałe właściwości wysokoobciążeniowe
- ◆ Przedłuża żywotność narzędzi
- ◆ Bardzo dobrze odprowadza ciepło

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Rocol Ultracut 550 jest dostarczany w formie gotowej do użycia. Należy zabezpieczyć go przed dostaniem się wody.
- ◆ Jest odpowiedni również do obróbki metali nieżelaznych

DANE TECHNICZNE ULTRACUT 550

Wygląd:	Lekko żółta przezroczysta ciecz
Zapach:	Łagodny
Ciężar właściwy:	0,92
Lepkość w temperaturze 40°C	20cSt
Przechowywanie:	Przechowywać w temp. od 0°C do 40°C. Zabezpieczyć przed dostaniem się wody.

BHP

Szczegółowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa dostępne są :

F.H.U WI-TECH ul.Pukowca 5B 44-240 Żory Tel: 696091598 ; www.rocol.com